

## RD kastlové provedení dřevěná okna, balkony, vchodové dveře

**A**Za předpokladu použití skla  $U_g = 1,0$  **$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$** 

### RD kastlové provedení okna exteriér 44mm jednoduché sklo otevírání dovnitř, interiér 68mm dvojsklo otevírání dovnitř

- profil 44-68 celodřevěné s exteriérovou modřínovou okapnicí
- profil 44-68 zasklení silikon nebo verze suchého zasklení
- profil 44 zasklení sklenářský tmel z exteriéru nebo interiéru
- profil 44 kování na dvoukřídlo nebo jednokřídlo rozvora, půloliva, oliva, převodovka
- profil 44 z exteriéru vzhled památkově chráněných budov

**B**Za předpokladu použití skla  $U_g = 1,0$  **$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$** 

### RD kastlové provedení okna exteriér 44mm jednoduché sklo otevírání ven, interiér 68mm dvojsklo otevírání dovnitř

- profil 44-68 celodřevěné provedení rámová okenní nadokapnice
- profil 44-68 zasklení silikon nebo verze suchého zasklení
- profil 44 zasklení sklenářský tmel z exteriéru nebo interiéru
- profil 44 kování na dvoukřídlo nebo jednokřídlo rozvora, půloliva, oliva, převodovka
- profil 44 z exteriéru vzhled památkově chráněných budov

**C** **$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$** 

### RD kastlové provedení okna exteriér 44mm jednoduché sklo otevírání dovnitř, interiér 44mm jednoduché sklo otevírání dovnitř

- profil 44-44 celodřevěné provedení s exteriérovou modřínovou okapnicí
- profil 44-44 zasklení silikonem nebo verze suchého zasklení
- profil 44-44 zasklení sklenářský tmel z exteriéru nebo interiéru
- profil 44-44 kování na dvoukřídlo nebo jednokřídlo rozvora, půloliva, oliva, převodovka
- profil 44-44 exteriér, interiér vzhled památkově chráněných budov

**D** **$U_w = 1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$** 

### RD kastlové provedení okna exteriér 44mm jednoduché sklo otevírání ven, interiér 44mm jednoduché sklo otevírání dovnitř

- profil 44-44 celodřevěné provedení rámová okenní nadokapnice
- profil 44-44 zasklení silikonem nebo verze suchého zasklení
- profil 44-44 zasklení sklenářský tmel z exteriéru nebo interiéru
- profil 44-44 kování na dvoukřídlo nebo jednokřídlo rozvora, půloliva, oliva, převodovka
- profil 44-44 exteriér, interiér vzhled památkově chráněných budov

**E** **$U_w = 2,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$** 

### RD špaletové provedení, okno exteriér 44mm otevírání ven nebo dovnitř, zděná špaleta okno, interiér 44mm otevírání ven nebo dovnitř

- profil 44-44 exteriér, interiér vzhled památkově chráněných budov