

**NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU INTERIÉROVÉ DVEŘE  
příkládané k předávacímu protokolu díla**

K prodloužení životnosti interiérových dveří můžete přispět i Vy sami dodržováním následujících pokynů a rad k ošetřování a údržbě. Pravidelně proto kontrolujte a provádějte běžnou údržbu, čištění povrchu. Případná poškození ihned odstraňte, neboť hrozí nebezpečí šíření problému lavinovitým způsobem.

Dveře hraňte proti sálavému teplu, nadměrnému chladu, na součásti dveří dílce nepokládejte chemicky reaktivní, teplotně, hmotnostně, objemově nebo tvarově nevhodné předměty. Na ploše dílců neposunujte těžší předměty a předměty s ostrými hranami a drsným povrchem.

**SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ – ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI**

Podmínkou správné péče o dřevěné dveře a nábytek a truhlářské výroby obecně, je správné a zdravé prostředí v místnosti bez výrazných změn. Dřevěné výrobky reagují, jako všechno dřevěné, na okolní podmínky, zejména na relativní vlhkost vzduchu příslušnou změnou. Relativní vlhkost vzduchu se v interiéru musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 50-60%, v místnosti se doporučuje teplota mezi 20–22°C .

Nadměrná vlhkost vzduchu musí být z místnosti odváděna pravidelným větráním, pokud není odváděna ven, sráží se a negativně působí i na dveře. Pravidelným větráním se vyhnete rosení skel oken v místnosti a případného zavlhání zdiva s následnou možností vzniku plísní. Dřevo samo o sobě je prodyšný materiál, kterým prochází vzduch, ale tato výměna samozřejmě není dokonalá. Vlhkosti jsou nejvíce zatíženy: kuchyně při vaření, koupelna a ložnice při spaní (člověk vyprodukuje během spánku až 1,5 litrů vody – dýcháním, potem...). Při správném větrání zajistíte úsporu nákladů za topení a zdravé klima v domě. Větrání musí být účelné a správně provedené. Rychlé a efektivní je větrání mezi dvěma protilehlými okny. Nadměrné větrání vede k tepelným ztrátám a naopak nedostatečné větráním nezajistí úplnou výměnu vzduchu. Suchý a oksyložený vzduch se zahřívá rychleji, tím má vytápění větší účinnost a ve vyvětrané místnosti získáte příjemné teplo.

**Pro zajištění účinného větrání doporučujeme:**

Ráno vyvětrejte všechny místnosti po dobu cca půl hodiny, především pak ložnici. V průběhu dne větrejte minimálně 2x až 3x po čtvrt hodině. Orosené okno signalizuje, že je nutné větvěrat. Při tvorbě nárazové vlhkosti větrejte častěji (při vaření, mytí, apod...). Větrejte jednorázovým otevřením okna dokořán, tím dojde k intenzivní výměně vzduchu. Vyklopením okna nebo mikroventilací lze větvěrat v létě (občasné vyvětrání otevřením okna dokořán je nutné). V případě extrémně vysokých teplot nepouštějte do místnosti přehřátý vzduch a raději větrejte v noci. V zimě raději větrejte častým a krátkodobým otevřením oken dokořán než dlouhodobým vyklopením okna do ventilační polohy. Ušetříte mnoho energie. Po dobu větrání vypněte topení. Odstraňte překážky volného proudění vzduchu, nábytek by měl stát několik centimetrů od stěny, záclony by neměly viset před topením, ale měly by dosahovat pouze k parapetu. Vlhký vzduch z místnosti odvádějte vždycky ven, nikdy ne do jiných místností. Dveře od nevytápěných nebo málo vytápěných místností nechávejte uzavřené. V době nepřítomnosti obyvatel domu doporučujeme zredukovat topení a i v době přítomnosti obyvatel zbytečně přetápět

**OCHANA DVEŘÍ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH A PŘI MALBĚ STĚN**

Dveře musí být při stavebních, malířských a obdobných prací důkladně ochráněny před působením stavebních materiálů a barev ochrannou fólií. Pro olepování použijte speciální lepicí pásy s nízkou přilnavostí ( např. od firmy BEIERSDORF, TESSA 7296 ), a to tak, aby nedošlo poškození dveří při strhávání pásy. Dveře v žádném případě nesmí přijít do styku s omítkou nebo jinou hmotou, která obsahuje agresivní látky ( např. vápno , PRIMALEX ). Tyto látky mohou způsobit neodstranitelné barevnostní změny na povrchové úpravě. Pokud přesto dojde k potřísnění nábytku těmito látkami, neprodleně je pomocí vlhkého hadříku odstraňte. Při provádění stavebních a malířských v žádném případě neponechávejte dveře v otevřené pozici ani s nimi nijak nemanipulujte a ponechte dveře zavřené. Hrozí vážné nebezpečí poškození funkčnosti otevírání z důvodu vniku prachu a kamínků do mechanismu kování.

**PROVOZ, ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

Ošetření a čištění interiérových dveří nevyžadují žádné speciální čisticí prostředky ani postupy. Povrch je možno a snadno udržovat tradičními způsoby:

**lakovanou povrchovou úpravu** ( dýha, rostlé dřevo ) čistěte čistým, měkkým hadříkem, nejlépe flanelem, vždy ve směru dřevních vláken za použití vhodných přípravků na údržbu lakovaných ploch dle návodu příslušného výrobce ( např. JOHNSON, PRONTO). Doporučujeme používání přípravků na bázi vosku, nedoporučujeme leštěnky typu DIAVA nebo RENOVA . Je vhodné používat tyto čističe ve formě roztoku - ne ve formě sprejů.

Skleněné výplně čistěte vhodnými přípravky dle návodu jejich výrobců, na čištění kování používejte pouze takové čisticí a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi. Všechny pohyblivé části a uzavírací místa je nutné občasné mazat a seřídít.

**VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ**

Výrobky s dokončenou povrchovou úpravou nevyžadují žádnou další konečnou úpravu. Práce jako tmelení, broušení, zásahy do konstrukce, zásahy do kování apod. zcela odpadají a nesmí být v žádném případě prováděny. Výrobky nenatírejte, nebruste ani nepřetírejte jinými nátěrovými látkami; k těmto pracím dochází pouze v případě rekonstrukce nebo z důvodu opravy a v době trvání záruční lhůty může spotřebitel tyto práce konat pouze s písemným svolením výrobce. Po skončení záruční lhůty tyto práce svěřte výhradně odborným firmám – neprovádějte je v žádném případě svépomocí.

Nevklaďte cizí předměty do mechanismů kování ani do spojů mezi křídlem a rámem. Chraňte kování výrobků před nadměrným vnikáním prachu, před vnikem kamínků nebo jiných tvrdých předmětů. Takto vzniklé předměty co nejdříve odstraňte. Při pohybu pohyblivých částí oken i dveří používejte výhradně rovnoměrný a nenásilný pohyb otvíracím mechanismem. Vyvarujte se rychlého nebo trhavého pohybu. Při vzniku problému nepoužívejte nadměrné síly, ale ověřte jaká překážka brání plynulé manipulaci. Nedá-li se překážka jednoduše odstranit, vyhledejte odbornou pomoc.

Křídla nezatěžujte jinou silou než vahou křídla a bez odborné pomoci nevyjímejte křídla z rámu - hrozí vážné nebezpečí poškození zdraví ! Nedopusťte přitlačení ( vyvrácení ) křídla k okrají stavebního otvoru ani k vložení jakékoli překážky do otvoru mezi křídlem a rámem. Při manipulaci s výrobky pozor na nebezpečí zranění, dbejte obzvláště na nebezpečí přiskřípnutí části těla mezi křídlem a rámem, nepodceňujte ani nenadálý pohyb křídla dveří vlivem větru nebo průvanu.

Vyvarujte se též v blízkosti dveří manipulovat s otevřeným ohněm či cigaretou. Pamatujte také na to, že domácí a jiné zvířectvo mohou zanechat stopy nejen na sněhu, ale i na Vašich dveřích !

V případě, že se otevřená okna ( dveře ) vlivem větru, nebo průvanu nežádoucím způsobem pohybují, je možné použít speciálního příslušenství k zamezení tohoto pohybu. K tomuto používejte pouze příslušenství renomovaných výrobců.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného /naceněného/předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách [www.rddrevo.eu](http://www.rddrevo.eu), s cílem vyloučit nesprávné umístění /používání/ výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednavatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen.